



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-E105-002.1 (C3)

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) en cumplimiento con la Resolución SIC&M N° 896/1999 al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) in compliance with Resolution SIC&M N°896/1999 to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

ESLINGAR S.A

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. Amancio Alcorta 1647 C.A.B.A. ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

ESLINGAR S.A \ Av. Amancio Alcorta 1647 C.A.B.A. ARGENTINA

PRODUCTO / PRODUCT:

Protección individual contra caídas de altura – Sistema anticaídas – Elemento de amarre anticaídas con amortiguador de caídas

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

Según anexo

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

ESLINGAR

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IRAM 3622-1:2004

El Titular deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contratación y Uso del Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM (DC-R 001), que ha sido conformado, así como con la Resolución SIC&M N° 896/1999 y sus Resoluciones y Disposiciones complementarias.

The License Holder shall meet the conditions established by the Rules for Contracting and Use of the IRAM Mark of Conformity with IRAM Standard (DC-R 001), which have been signed, together with the Resolution SIC&M N° 896/1999 and its complementary Resolutions and Dispositions.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Informe N° / This IRAM License has been granted on the basis of the Report No. Formulario IRAM F 327 B (Q) Rev. 0 emitido por / issued by IRAM.

Esta Licencia anula y reemplaza a la N° DCP-E105-002.1 (C2) emitida con fecha: 2013-10-15 por incorporación de productos

This License cancels and replaces the license dated:2013-10-15

Fecha de aprobación original:
Original approval date:

2008-11-18

Fecha de aprobación:
Approval date:

2014-11-18

Lic. Juan Rey

**Dirección de Certificación
Certification Management**

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
DCP 001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-E105-002.1 (C3)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de / of 2

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

ESLINGAR S.A

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Av. Amancio Alcorta 1647 C.A.B.A. ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Tipo o Modelo	Código	Aprobado por el Comité General de Certificación
Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de longitud con dos mosquetones de 18 mm de apertura y amortiguador de caídas.	WXECV21A	En su sesión del 2008-11-18 (Acta N° 11-2008) y en su sesión del 2013-06-18 (Acta N° 06-2013) se modifica código de artículo
Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de longitud elastizado con dos mosquetones de 18 mm de apertura y amortiguador de caídas.	WXECV21EA	
Elemento de amarre anticaídas de 2,0 m de longitud con regulación de longitud con dos mosquetones de 18 mm de apertura y amortiguador de caídas.	WXECV20A	
Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de longitud con un mosquetón de 18 mm de apertura, otro de 55 mm de apertura y amortiguador de caídas.	WXECV1021A	En su sesión del 2008-11-18 (Acta N° 11-2008). En la sesión del 2010-05-18 (Acta N° 05-2010) se realiza cambio del código CV1020A por el CV1021A y en su sesión del 2013-06-18 (Acta N° 06-2013) se modifica código de artículo
Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de longitud elastizado con un mosquetón de 18 mm de apertura, otro de 55 mm de apertura y amortiguador de caídas.	WXECV1020EA	En su sesión del 2008-11-18 (Acta N° 11-2008) y en su sesión del 2013-06-18 (Acta N° 06-2013) se modifica código de artículo
Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de longitud elastizado con un mosquetón de 18 mm de apertura, otro de 110 mm de apertura y amortiguador de caídas.	WXECV2020EA	
Elemento de amarre anticaídas doble de 1,5 m de longitud elastizado con un mosquetón de 18 mm de apertura, dos de 55 mm de apertura y amortiguador de caídas.	WXECV1026EA	
Elemento de amarre anticaídas doble de 1,5 m de longitud elastizado con un mosquetón de 18 mm de apertura, dos de 110 mm de apertura y amortiguador de caídas.	WXECV2026EA	
Elemento de amarre anticaídas con amortiguador de 1,5 m de longitud con un mosquetón de 18 mm de apertura y otro de 55 mm de apertura	WXECV1020A	En su sesión del 2011-11-15 (Acta N° 11-2011) y en su sesión del 2013-06-18 (Acta N° 06-2013) se modifica código de artículo
Elemento de amarre anticaídas doble elastizado con amortiguador de 1,5 m de longitud con un mosquetón de 18 mm de apertura y dos de 55 mm de apertura	WXECV1026AC	
Elemento de amarre anticaídas de cinta de KEVLAR con amortiguador de 1,5 m de longitud con dos mosquetones de 18 mm de apertura.	WXECV21EAK	En su sesión del 2012-07-17 (Acta N° 07-2012) y en su sesión del 2013-06-18 (Acta N° 06-2013) se modifica código de artículo
Elemento de amarre anticaídas de cinta de KEVLAR con amortiguador de 1,5 m de longitud con un mosquetón de 18 mm de apertura y otro de 55 mm de apertura.	WXECV1020EAK	
Elemento de amarre anticaídas doble de cinta de KEVLAR con amortiguador de 1,5 m de longitud con un mosquetón de 18 mm de apertura y dos de 55 mm de apertura.	WXECV1026EAK	

Lic. Juan Rey

**Dirección de Certificación
Certification Management**

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE S.I.C. & M. SAFETY MARK

DC-P-E105-002.1 (C3)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 2 de / of 2

Tipo o Modelo	Código	Aprobado por el Comité General de Certificación
Elemento de amarre anticaídas doble de cinta de KEVLAR con amortiguador de 1,5 m de longitud con tres mosquetones de 18 mm de apertura.	WXECV1930EAK	En su sesión del 2012-07-17 (Acta N° 07-2012) y en su sesión del 2013-06-18 (Acta N° 06-2013) se modifica código de artículo
Elemento de amarre anticaídas doble de 1,5 m de cable de acero con amortiguador un mosquetón estampado de 18 mm de apertura y dos de 55 mm de apertura	WXECVS 255	En su sesión del 2012-09-18 (Acta N° 09-2012) y en su sesión del 2013-06-18 (Acta N° 06-2013) se modifica código de artículo
Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de cable de acero con amortiguador un mosquetón estampado de 18 mm de otro de 55 mm de apertura	WXECVS 155	
Elemento de amarre anticaídas de 1,5 m de cable de acero con amortiguador y dos mosquetones estampados de 18 mm de apertura.	WXECVS 118	
Elemento de amarre anticaídas doble de sogas retorcidas de 1,0 m de longitud, con amortiguador y dos mosquetones forjados de 55 mm de apertura y un mosquetón oval.	WXECV42TEL	En su sesión del 2012-12-18 (Acta N° 12-2012) y en su sesión del 2013-06-18 (Acta N° 06-2013) se modifica código de artículo
Elemento de amarre anticaídas elastizado con amortiguador, de 1,5 m de largo un mosquetón de 19 mm y otro de 65 mm	WXECV1020EAM65	En su sesión del 2013-09-17 (Acta N° 09-2013)
Elemento de amarre anticaídas doble de 1,5 m de longitud con 2 argollas delta, un mosquetón estampado de 18 mm de apertura y dos forjados de 55 mm de apertura.	WXECV1026ACP	
Amortiguador de caídas	WXEAMO006	En su sesión del 2013-10-15 (Acta N° 10-2013)
Elemento de amarre anticaídas, doble, elastizado de 1,5 m de longitud con amortiguador un mosquetón oval y dos mosquetones forjados de 65 mm de apertura.	WXECV1026EAM65	En su sesión del 2014-11-18 (Acta N° 11-2014)

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX

Lic. Juan Rey
Dirección de Certificación
Certification Management

OAA ✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Producción
OCP 001