

# UL de Argentina S.R.L.

Av. Alicia Moreau de Justo 550 1er. Piso Of. 24 (C1107AAL)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

## CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L. UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE

Nº de Certificado  
Certificate No.

15AR06428.1A

Alcance  
Scope

MARCA

Página  
Page: 1/3

Producto  
Product

Dispositivo Anticaída

Nombre y dirección del Solicitante  
Name and address of the Applicant

ESLINGAR S A  
AV AMANCIO ALCORTA 1647  
CABA, C1283AAC Argentina

Nombre y dirección del Fabricante  
Name and address of the Manufacturer

ESLINGAR S A  
AV AMANCIO ALCORTA 1647  
CABA, C1283AAC Argentina

Nombre y dirección de la(s) Fábrica(s)  
Name and address of the Factory(ies)

ESLINGAR S A  
AV AMANCIO ALCORTA 1647  
CABA, C1283AAC Argentina

Valores nominales y características principales  
Rating and principal characteristics

Ver página 2 / See page 2

Marca  
Trademark

Deltaplus Eslingar

Modelo / Referencia de tipo  
Model / Type Ref.

Ver página 2/See Page 2

Información adicional:  
Additional Information

Esta enmienda "A" anula y reemplaza al certificado 15AR06428.1. Fecha inicial de certificación 01/07/15.

Se considera que la muestra del producto ensayada cumple con la(s) norma(s)  
The tested sample of the product is considered to be in conformity with the standard(s)

IRAM 3605:2005

Según el Informe de Ensayo Número  
According to the Test Report Number

Shitsuke N° 29190-857-63646 issued on 2015-06-12, Shitsuke N° 29191-857-63648 issued on 2015-06-12, Shitsuke N° 29192-857-63647 issued on 2015-06-12

Este certificado permite colocar las marcas de UL de Argentina SRL y de seguridad de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería sobre el producto. Cuando esto no fuere posible por las dimensiones del producto o porque por su reducido tamaño resultara ilegible, se podrá colocar sobre sus envases, etiquetas o envoltorios. Este certificado permite hacer uso de las marcas arriba mencionadas en material promocional o publicitario solamente en relación con los productos amparados por el presente certificado. Este certificado ha sido emitido por UL de Argentina dentro del alcance de la acreditación otorgada por el OAA como Organismo de Certificación de Productos OCP005.

La vigencia de este certificado está condicionada a la realización de las correspondientes actividades de mantenimiento (Información: +54 (11) 4316-8210 / info.ar@ul.com). This certificate allows placing UL de Argentina SRL mark, and the safety mark of the former Secretary of Industry, Trade and Mining industry on the product. If not possible, due to the dimensions of the product or when its reduced size makes the reading illegible, the marks may be placed on its packaging, labels or wrapping. This certificate allows the use of the above mentioned marks in promotional or advertising material solely in connection with covered products by the certificate. This certificate has been issued by UL de Argentina under the scope of the accreditation granted by the OAA as a Product Certification Body OCP005.

The validity of this certificate depends on the completion of the corresponding maintenance activities (Information: +54 (11) 4316-8210 / info.ar@ul.com)

Fecha de emisión / Date of issue:

2015/09/16

Firmas:  
Signatures

Ingeniero de proyecto  
Project engineer

Ricardo Pagni

Miembro del Comité  
Committee member

Ariel Amandi

**UL de Argentina S.R.L.**

Av. Alicia Moreau de Justo 550 1er. Piso Of. 24 (C1107AAL)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

**CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.****UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE**Nº de Certificado  
Certificate No.**15AR06428.1A**Alcance  
Scope**MARCA**Página  
Page: 2/3

## Model Details:

ZOACS0048, ZOACS0049, ZOACS0050, ZOACS0051, ZOACS0052, ZOACS0092, WXELV5145100, WXELV5145200, WXELV5145300, WXELV5145400, WXELV5145500, WXELV5145800, WXELV512510M, WXELV512515M, WXELV512520M, WXELV512525M, WXELV512530M, WXELV512540M, WXELV512550M, WXELV512560M, WXELV512565M, WXELV512570M, WXELV512580M, WXELV512590M, WXELV5125100M, WXELV512510O, WXELV512520O, WXELV512530O, WXELV512540O, WXELV512550O, WXELV514510M, WXELV514515M, WXELV514520M, WXELV514530M, WXELV514540M, WXELV514550M, WXELV514560M, WXELV514580M, WXELV51490M, WXELV5125150M

Marca	Modelo	Descripción	Características
Deltaplus Eslingar	ZOACS0048	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cable de acero 6x19 Ø 8 mm. Terminación con guardacabo de acero. Largo 50 metros
Deltaplus Eslingar	ZOACS0049	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cable de acero 6x19 Ø 8 mm. Terminación con guardacabo de acero. Largo 40 metros
Deltaplus Eslingar	ZOACS0050	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cable de acero 6x19 Ø 8 mm. Terminación con guardacabo de acero. Largo 30 metros
Deltaplus Eslingar	ZOACS0051	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cable de acero 6x19 Ø 8 mm. Terminación con guardacabo de acero. Largo 20 metros
Deltaplus Eslingar	ZOACS0052	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cable de acero 6x19 Ø 8 mm. Terminación con guardacabo de acero. Largo 10 metros
Deltaplus Eslingar	ZOACS0092	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en cable de acero 6x19 Ø 8 mm. Terminación con guardacabo de acero. Largo 60 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV5145100	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en soga trenzada de poliamida Ø 14 mm. Terminación ojal con rueda de plástico. Largo 10 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV5145200	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en soga trenzada de poliamida Ø 14 mm. Terminación ojal con rueda de plástico. Largo 20 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV5145300	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en soga trenzada de poliamida Ø 14 mm. Terminación ojal con rueda de plástico. Largo 30 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV5145400	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en soga trenzada de poliamida Ø 14 mm. Terminación ojal con rueda de plástico. Largo 40 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV5145500	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en soga trenzada de poliamida Ø 14 mm. Terminación ojal con rueda de plástico. Largo 50 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV5145800	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en soga trenzada de poliamida Ø 14 mm. Terminación ojal con rueda de plástico. Largo 80 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV512510M	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en soga trenzada de poliamida Ø 12,5 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo 10 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV512515M	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en soga trenzada de poliamida Ø 12,5 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo 15 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV512520M	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en soga trenzada de poliamida Ø 12,5 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo 20 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV512525M	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en soga trenzada de poliamida Ø 12,5 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo 25 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV512530M	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en soga trenzada de poliamida Ø 12,5 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo 30 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV512540M	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en soga trenzada de poliamida Ø 12,5 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo 40 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV512550M	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en soga trenzada de poliamida Ø 12,5 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo 50 metros

Fecha de emisión / Date of issue:

2015/09/16

Firmas:  
SignaturesIngeniero de proyecto  
Project engineer

Ricardo Pugni

Miembro del Comité  
Committee member

Ariel Amandi

**CERTIFICADO de UL DE ARGENTINA S.R.L.**  
**UL DE ARGENTINA S.R.L. CERTIFICATE**Nº de Certificado  
Certificate No.**15AR06428.1A**Alcance  
Scope**MARCA**Página  
Page: 3/3

Marca	Modelo	Descripción	Características
Deltaplus Eslingar	WXELV512560M	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogá trenzada de poliamida Ø 12,5 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo 60 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV512565M	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogá trenzada de poliamida Ø 12,5 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo 65 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV512570M	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogá trenzada de poliamida Ø 12,5 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo 70 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV512580M	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogá trenzada de poliamida Ø 12,5 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo 80 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV512590M	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogá trenzada de poliamida Ø 12,5 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo 90 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV5125100M	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogá trenzada de poliamida Ø 12,5 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo 100 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV5125100	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogá trenzada de poliamida Ø 12,5 mm. Terminación ojal con rueda de plástico. Largo 10 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV5125200	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogá trenzada de poliamida Ø 12,5 mm. Terminación ojal con rueda de plástico. Largo 20 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV5125300	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogá trenzada de poliamida Ø 12,5 mm. Terminación ojal con rueda de plástico. Largo 30 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV5125400	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogá trenzada de poliamida Ø 12,5 mm. Terminación ojal con rueda de plástico. Largo 40 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV5125500	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogá trenzada de poliamida Ø 12,5 mm. Terminación ojal con rueda de plástico. Largo 50 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV514510M	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogá trenzada de poliamida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo 10 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV514515M	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogá trenzada de poliamida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo 15 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV514520M	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogá trenzada de poliamida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo 20 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV514530M	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogá trenzada de poliamida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo 30 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV514540M	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogá trenzada de poliamida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo 40 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV514550M	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogá trenzada de poliamida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo 50 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV514560M	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogá trenzada de poliamida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo 60 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV514580M	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogá trenzada de poliamida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo 80 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV51490M	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogá trenzada de poliamida Ø 14 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo 90 metros
Deltaplus Eslingar	WXELV5125150M	Dispositivo Anticaída	Línea de anclaje en sogá trenzada de poliamida Ø 12,5 mm. Terminación mosquetón 55 mm. Largo 150 metros

**FIN DEL DOCUMENTO**

Fecha de emisión / Date of issue:

2015/09/16

Firmas:  
SignaturesIngeniero de proyecto  
Project engineer

Ricardo Pugni

Miembro del Comité  
Committee member

Ariel Amandi