



Datos técnicos: GST 150 BCE Professional

Potencia absorbida	780 W
Número de carreras en vacío	500 – 3.100 c. p. m.
Peso	2,7 kg
Longitud del cable	4 m
Altura de carrera	26 mm
Profundidad de corte	
Profundidad de corte en madera	150 mm
Profundidad de corte en aluminio	20 mm
Profundidad de corte en acero sin alear	10 mm



Funciones

- Regulación de la carrera pendular
- Aspiración de polvo
- Sistema SDS de Bosch
- Control electrónico
- Electrónica

Ventajas: GST 150 BCE Professional

La más potente de su categoría

- Altas reservas de potencia incluso en vigas duras y gruesas gracias al potente motor de 780 vatios con gran capacidad de carga
- Placa base extremadamente robusta y resistente a la deformación para aplicaciones muy duras
- Elevada precisión de corte gracias al nuevo sistema de sujeción de las hojas de sierra
- Sistema de sujeción de las hojas de sierra sin herramientas para un cambio sencillo y rápido
- Empuñadura ergonómica de superficie Softgrip para un elevado confort de trabajo
- Movimiento pendular ajustable en 4 niveles para cortes finos o bastos
- Preajuste electrónico del número de revoluciones
- **Información sobre ruido/vibraciones**
- Valores de medición determinados según EN 60745
Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones)

Serrar chapas de metal

Valor de vibraciones generadas ah	4.0 m/s ²
Tolerancia K	1.5 m/s ²

Serrar madera

Valor de vibraciones generadas ah	7.0 m/s ²
Tolerancia K	1.5 m/s ²

El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica 83 dB(A); nivel de potencia acústica 94 dB(A). Incertidumbre K = 3 dB.



