Kroflex 840

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

- **Material** Látex natural
- **Longitud (cm)** 23-26
- **Grosor (mm)** NS
- **Muñeca** Muñeca tejida
- **Color** Azul
- **Acabado interior** Soporte textil sin costuras de fibras de resistencia superior
- **Acabado exterior** Textura grabada
- **Talla / EAN** 7 8 9 10
- **Embalaje** 1 par/bolsa - 12 pares/caja - 72 pares/cartón

RESULTADOS DE RENDIMIENTO

Categoría de certificación 2

CE

X2XXXX

3543
ISO 13997 :
20.4 N (2080 g)

ISO 13997 indica el peso necesario que debe ponerse sobre una cuchila para cortar en un solo movimiento.
Los datos se han obtenido en base a ISO 13997, a partir del promedio de varias medidas. Debido a que las muestras individuales obviamente tendrán mayor o menor resistencia que el promedio, este resultado ofrece una indicación general de la resistencia al corte de los materiales de protección

Símbolos

PELIGROS MECÁNICOS EN 388

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-5 0-4 0-4
- Resistencia a la perforación
- Resistencia al desgarro
- Resistencia a los cortes
- Resistencia a la abrasión

PROTECCIÓN QUÍMICA LIGERA EN 374

MICROORGANISMOS EN 374

CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA EN 421

CALOR Y FUEGO En 407

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
- Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión
- Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión
- Resistencia al calor radiante
- Resistencia al calor convectivo
- Resistencia al calor de contacto
- Comportamiento al fuego

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA EN 374

Código letra	Producto químico
A	Methanol
B	Acetona
C	Acetonitrilo
D	Diclorometano
E	Carbono Disulfuro
F	Tolueno
G	Dietilamina
H	Tetrahidrofurano
I	Acetato de etilo
J	n-Heptano
K	Sosa cáustica al 40%
L	Ácido sulfúrico al 96%

PELIGROS DEL FRÍO EN 511

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0 ó 1
- Permeabilidad en el agua
- Resistencia al frío de contacto
- Resistencia al frío convectivo

MAPA® PROFESSIONNEL

Kroflex 840

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

• El mayor nivel de protección contra cortes
• Buen aislamiento térmico
• Buena sujeción para coger piezas de manera segura, gracias al adherente antideslizante
• Buena resistencia a la perforación

PRINCIPALES USOS

Industria de la cerámica y el plástico
• Manipulación postinyección de piezas plásticas calientes
• Manipulación de materiales compuestos después de procesamiento de calor
Industria del vidrio
• Manipulación de láminas de vidrio
Industria de la construcción (carpintería/ebanistería)
• (en)* Cutting wood
• Instalación de estructuras de acero
• Ensamblaje
• Atornillado
• (en)* Studwork
(en)* Local Authorities (Waste Collection and Processing)
• (en)* Processing waste at a sorting center

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Instrucciones de uso

• Se recomienda comprobar que los guantes son apropiados para el uso deseado, porque las condiciones de uso en el lugar de trabajo pueden variar de las pruebas de tipo "CE"-.

- Ponga los guantes en manos secas y limpias.

- Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a ponérselos.

- Inspeccione los guantes para ver si tienen grietas o pegas antes de volver a utilizarlos.

- No se recomienda a personas alérgicas a ditiocarbamatos o tiazoles utilizar estos guantes, No los utilice cerca de maquinaria en movimiento.

Condiciones de almacenamiento

Guardar el guante en su envase original protegido de calor, luz y humedad.

Condiciones de lavado

Cuidado: el uso incorrecto de los guantes o mandarlos a un proceso de limpieza o tintorería no recomendado específicamente puede alterar sus niveles de rendimiento.

LEGISLACIÓN

Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
• Certificado de examen de tipo de la CE
0075/014/162/12/08/0473
• Emitido por el ente aprobado n°
0075
C.T.C. – rue H. FRENKEL - F-69367 LYON CEDEX 07