



Fábrica de Guantes Industriales

GAMISOL

Fábrica de Guantes Industriales

CUIT: 30-62494876-5

Av. Circunvalación s/n entre puentes Rancagua y Capdevilla

CP 5012 - Córdoba - Argentina

Tel / Fax: +54 (0351) 478-8223 / 478-6055 / 479-3170 / 479-3013

www.gamisol.com.ar



industria Argentina

Rev.00
28/07/11

Código de Producto

2183 FA

Descripción Comercial

TERRYCLOTH ARAMIDA FORRO DE ALGODÓN L30

MOTEADO 2 CARAS

Guante tejido en Terrycloth con hilado de aramida y algodón y forro interior de algodón. Recomendado para trabajos donde la mano esté expuesta en forma continua a elevadas temperaturas. El forro interior le otorga mayor poder aislante. El puño abierto, permite una rápida extracción del guante. Más de 500 bolitas de PVC, son aplicadas en ambas caras del guante para asegurar una mayor adherencia sobre superficies húmedas. La exclusiva formulación de PVC-NIT GAMISOL impide que se desprenda el PVC del tejido.

Características:

Adaptabilidad a la mano	ALTA	Sensibilidad al tacto	ALTA	Molestias en el uso	NINGUNA
Confort en la utilización	ALTO	Absorción y ventilación de la transpiración	ALTA		




INSTRUCCIONES DE USO:

- Verifique que el guante se encuentre en perfecto estado antes de ser utilizado.
- Para garantizar una utilización correcta y adecuada del guante debe consultar con el especialista responsable de seguridad industrial.
- Verifique que el tamaño del guante sea adecuado al de su mano. El estirado del tejido puede variar las propiedades de seguridad del guante.
- Los guantes deben ser colocados para su uso con las manos secas y limpias.
- Descarte los guantes cuando presenten un deterioro vinculado al desgaste por el uso. El desgaste puede reducir la capacidad de seguridad del guante.
- El ciclo de vida útil del producto puede ser variable según el uso. Sólo se garantizan sus propiedades de protección si se mantienen las características de fabricación originales.
- Conserve los guantes en el envoltorio original o en condiciones similares a las mismas.

PICTOGRAMA DE DESEMPEÑO

NORMA IRAM3607



2 2 4 1

Resistencia a la perforación
Resistencia al rasgado
Resistencia al corte por cuchilla
Resistencia a la abrasión

NORMA IRAM3608

DESTERIDAD: 5

INICUIDAD PH: Cumple

AUSENCIA DE CROMATO
SOLUBLE: Cumple

TALLE

T10

Conforme Resol. N° 896/99 y Resol. N° 299/11

Para mayor información sobre las prestaciones comuníquese con nuestros asesores comerciales o con el departamento de ventas de GAMISOL al +54 0351 4793013

www.gamisol.com.ar