Ultrane 548

DESCRIPCIÓN GENERAL Y PROPIEDADES

- **Material** Espuma de poliuretano
- **Acabado interior** Soporte textil sin costuras
- **Acabado exterior** Espalda ventilada
- **Longitud (cm)** 22-26
- **Color** Negro
- **Muñeca** Muñeca tejida
- **Talla** 6 7 8 9 10 11
- **Embalaje** 12 pares/bolsa - 96 pares/cartón

RESULTADOS DE RENDIMIENTO

Categoría de certificación 2

CE

3121

Símbolos

PELIGROS MECÁNICOS EN 388

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-5 0-4 0-4
- Resistencia a la abrasión
- Resistencia a los cortes
- Resistencia a la perforación
- Resistencia a la perforación

PROTECCIÓN QUÍMICA LIGERA EN 374

MICROORGANISMOS EN 374

CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA EN 421

CALOR Y FUEGO En 407

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
- Comportamiento al fuego
- Resistencia al calor de contacto
- Resistencia al calor convectivo
- Resistencia al calor radiante
- Resistencia a las pequeñas proyecciones de metal en fusión
- Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusión

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA EN 374

Código letra	Producto químico
A	Methanol
B	Acetona
C	Acetonitrilo
D	Diclorometano
E	Carbono Disulfuro
F	Tolueno
G	Dietilamina
H	Tetrahidrofurano
I	Acetato de etilo
J	n-Heptano
K	Sosa cáustica al 40%
L	Ácido sulfúrico al 96%

PELIGROS DEL FRÍO EN 511

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0 ó 1
- Resistencia al frío convectivo
- Resistencia al frío de contacto
- Permeabilidad en el agua

Si necesita información adicional: **www.mapa-pro.com**

MAPA SPONTEX PROFESSIONNEL - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: (33) 1 49 64 22 00 - Fax: (33) 1 49 64 24 29

MAPA® PROFESSIONNEL
www.mapa-pro.com

Ultrane 548

VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Guante fino: excelente sensibilidad táctil
- Absorción del sudor asegurada gracias a la estructura celular del poliuretano. Además, la textura especialmente abierta del relleno ayuda a mejorar la ventilación de la mano
- Forma anatómica: guante de precisión

PRINCIPALES USOS

industria automovilística/mecánica
- Instalación de pequeños tornillos y fijaciones
- Mecanismo complejo
- Ordenación de piezas pequeñas

Industria farmacéutica y cosmética
- Preparación de cosméticos
- Fabricación de medicamentos

Electrónica
- Montaje de componentes eléctricos
- Manipulación de microprocesadores

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Instrucciones de uso
- Se recomienda comprobar que los guantes son apropiados para el uso pretendido porque las condiciones de uso en el lugar de trabajo pueden variar de las pruebas realizadas en el laboratorio.
- No se recomienda a personas alérgicas al látex natural.
- Ponga los guantes en manos secas y limpias.
- Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a ponérselos.

Condiciones de almacenamiento
- Guardar los guantes en su envase original protegidos de calor, luz y humedad.

Condiciones de lavado
- Lavar a 40° C, utilizando un detergente estándar - Centrifugado a 60° C, máximo de 10
- minutos.
- Cuidado: el uso de los guantes o mandarlos a un proceso de limpieza o tintorería que no esté recomendado específicamente puede alterar sus niveles de rendimiento.

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso según la directiva 1999/45/EC del Parlamento Europeo y el Consejo.

  Este producto no contiene ninguna sustancia de gran preocupación según la regulación n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y el Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE 0075/014/162/01/07/0019
- Emitido por el ente aprobado n° 0075
  C.T.C.– 4 rue Herman FRENKEL - F-69367 LYON CEDEX 07

MAPA®
PROFESSIONNEL
www.mapa-pro.com