

## FICHA TECNICA

## PROTECCION EN ALTURA

### MODELO WXEKVSE20/30/40/50/60

FT/Rev 2



## CARACTERISTICAS

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>01.</b> Arnés WXEHA12131.</p> <p><b>02.</b> Conector de anclaje en cable de acero.</p> <p><b>03.</b> Línea de vida vertical en soga trenzada de Ø12mm.<br/>+ línea de vida en soga extra sin mosquetón.</p> <p><b>04.</b> Bolso para almacenamiento y transporte del equipo.</p> | <p><b>05.</b> Regulador tipo 8 para soga.</p> <p><b>06.</b> Salvacaídas para soga.</p> <p><b>07.</b> Contrapeso para soga.</p> <p><b>08.</b> Silleta y descensor.</p> |
|--|---|

## DESCRIPCION / UTILIZACION

Kit completo para trabajo vertical WXEKVSE20/30/40/50/60, se compone de un arnés WXEHA12131, conector de anclaje WXECOR002, línea de vida en soga WXELV512/20/30/40/50/60-M, salvacaídas WXES414, contrapeso ZOACS0044, regulador de soga ZOSTE0144 y bolso de transporte ZOACS0054, silleta WXESILL01, línea de vida extra WXELV512/20/30/40/50/60-O, y descensor autobloqueante Tc006. Utilizado en trabajos en andamios, limpieza y reparación de frentes de edificios, torres de telefonía y comunicación, etc.